

# VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4

Ampla linha de operadores

Para fluxo multidirecional e aplicações de dupla pressão

Alta capacidade de vazão

Materiais leves resistentes à corrosão

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado

### Pressão de operação:

Máx. 10 bar.

### Temperatura ambiente:

0°C a +70°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C



## Modelos – Válvulas Mecânicas 3/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
03 0402 02	Rolete/Mola	G1/8	335	A, 2	C02250618	C02470618	T40B1800
							
03 0602 02	Rolete/Mola	G1/4	965	B, 6	C02250828	C02470828	T40B2800
							
03 0411 02	Rolete alavanca/Mola	G1/8	335	A, 4	C02250618	C02470618	T40B1800
							
03 0611 02	Rolete alavanca/Mola	G1/4	965	B, 9	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3 0451 02	Rolete alavanca/Mola	G1/8	335	E, 4	C02250618	C02470618	T40B1800
							
X3 0651 02	Rolete alavanca/Mola	G1/4	965	F, 9	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3 0442 02	Rolete/Mola	G1/8	335	E, 2	C02250618	C02470618	T40B1800
							
X3 0642 02	Rolete/Mola	G1/4	965	F, 6	C02250828	C02470828	T40B2800













## Acessórios

## CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

### VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4

#### Modelos – Válvula manual 3/2

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Acessórios		
					Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
 03 0403 02	Alavanca trava	G1/8	335	A, 24	 C02250618	 C02470618	 T40B1800
 03 0637 02	Alavanca trava	G1/4	965	B, 31	C02250828	C02470828	T40B2800
 03 0404 02	Botão palma – Preto/Mola	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40B1800
 03 0406 02	Botão palma – Vermelho/Mola	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40B1800
 03 0625 02	Botão trava	G1/8	335	A, 21	C02250618	C02470618	T40B1800
 03 0625 02	Botão trava	G1/4	965	B, 20	C02250828	C02470828	T40B2800
 03 0481 02	Pedal/Mola	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
 03 0483 02	Pedal trava	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
 03 0638 02	Alavanca/Mola	G1/4	965	B, 31	C02250828	C02470828	T40B2800

#### Modelos – Válvula manual 5/2










Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Acessórios		
					Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
 X3 0443 02	Alavanca/Trava	G1/8	335	E, 24	 C02250618	 C02470618	 T40B1800

## VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico – 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4





### Modelos – Válvula manual 5/2

### Acessórios

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3 0677 02	Alavanca/Trava	G1/4	965	F, 31	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3 0465 02	Botão, empurra/Botão, puxa	G1/8	335	E, 26	C02250618	C02470618	T40B1800
X3 0665 02	Botão, empurra/Botão, puxa	G1/4	965	F, 20	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3 0482 02	Pedal/Mola	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
X3 0682 02	Pedal/Mola	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3 0484 02	Pedal/Trava	G1/8	335	29	C02250618	C02470618	T40B1800
X3 0684 02	Pedal/Trava	G1/4	965	29	C02250828	C02470828	T40B2800
							
X3 0678 02	Alavanca/Mola	G1/4	965	F, 31	C02250618	C02470618	T40B1800
							
X3 0444 02	Botão – Preto/Mola	G1/8	335	A, 12	C02250618	C02470618	T40B1800
X3 0644 02	Botão – Preto/Mola	G1/4	965	A, 12	C02250828	C02470828	T40B2800





### Modelos – Válvula manual 5/3

### Acessórios

Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3 3437 02	Alavanca/Trava – CF	G1/8	335	J, 30	C02250618	C02470618	T40B1800
X3 3637 02	Alavanca/Trava – CF	G1/4	965	J, 32	C02250828	C02470828	T40B2800

### Modelos – Válvula manual 5/3

### Acessórios


Modelo	Acionamento	Conexão	Vazão (l/min)	Desenho No.	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
							
X3 3438 02	Alavanca/Mola – CF	G1/8	335	J, 30	C02250618	C02470618	T40B1800
X3 3638 02	Alavanca/Mola – CF	G1/4	965	J, 32	C02250828	C02470828	T40B2800

CF = Centro Fechado, CN = Centro Negativo


### Dimensões

#### Corpo das válvulas


G1/8, 3/2 Retorno por mola, corpo básico




G1/4, 3/2 Retorno por mola, corpo básico




G1/4, 3/2 Retorno pilotado, corpo básico




G1/8, 5/2 Retorno por mola, corpo básico




G1/4, 5/2 Retorno por mola, corpo básico



G1/8, 5/2 Retorno pilotado, corpo básico




G1/4, 5/3 Retorno por mola, corpo básico




#### Atuadores mecânicos


Pino - G1/8




Rolete - G1/8




Botão palma - G1/4




Rolete Alavanca - G1/8




Rolete - G1/4



Rolete alavanca - G1/4



Rolete alavanca serviços pesados - G1/8




## VÁLVULAS EM LINHA Super X

Válvula de acionamento manual e mecânico - 3/2, 5/2 e 5/3, G1/8, G1/4


### Dimensões

#### Atuadores manuais


Botão palma - G1/8




Botão (embutido) - G1/8




Botão - G1/4




Alavanca mola - G1/8




Alavanca mola - G1/8




Interruptor - G1/8




Botão trava - G1/8




Pedal/trava - G1/8-G1/4



Alavanca - G1/4



Alavanca/Mola - G1/4



Força de operação: 12 N [X3 3638 02 & X3 3678 02], 15 N [X3 3637 02 & X3 3677 02]

Furo do painel: Ø 31 mm

Espessura do painel: 8 mm máx.